

PolyVee 带



PolyVee 皮带用于滚筒之间的驱动或用于直线段和转弯段的 RollerDrive，适用于与以下系列产品结合使用：

- 3500 系列固定式驱动输送机滚筒
- 3500KX0 系列锥形固定式驱动输送机滚筒
- 3800 系列摩擦输送机滚筒
- EC310 系列 RollerDrive

产品说明

- 弹性标准皮带，1 到 3% 预紧力，用于固定轴距离
- 使用寿命明显比圆带长

- 扭矩传输与同等圆带相比最多高出 300%
- 由于需要的挠性工作较少，因此效率明显高于同步带
- 曲线应用：2 楔或 3 楔皮带的使用
- 适用于常温和低温环境
- 皮带防静电

技术参数

- 温度范围：- 28 至 +40 ° C
- 颜色：黑色
- 皮带符合 PJ 型；ISO 9981；DIN 7867

设计类型

楔数	滚筒间距 ±1 mm	输送物料的最大重量 [kg]	货号	皮带名称
2	60	50	S-1111211	256
2	75		S-1111217	286
2	90		S-1111220	314
2	100		S-1111222	336
2	120		S-1111224	376
3	60	300	S-1111216	256
3	75		S-1111219	286
3	90		S-1111221	314
3	100		S-1111223	336
3	120		S-1111225	376